
# Produktdatenblatt

## BELLAI 62201/70DALI-WWW




### Beschreibung

HL BELLAI
weiß matt/Direkt- und Indirektlicht/Diffuser prismatisch
LED down 50W 3000K 4480lm - up 14W 3000K 2400lm CRI >90
dm700/H80mm/GH2000mm/Netzteil DALI dimmbar
Stahlseilabhängungen mit Schnellspanner/Dose dezentral
Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammbaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgerät SWITCH & DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <19, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, G, CE-Kennzeichnung

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.

Leuchtwurm GmbH | 6210 Wiesing | Gewerbegebiet Bradl 325 | T +43 5244 64827.0 | F +43 5244 65454 | office@leuchtwurm.at | www.leuchtwurm.at